

phildar
www.phildar.fr





QUALITÉ	COLORIS	a) 34/36	b) 38/40	c) 42/44	d) 46/48	e) 50/52
P. CABOTINE	NOIR	5	5	5	6	6
	ÉCUME	5	5	5	6	6

Composition du modèle: 55 % Coton - 45 % Acrylique

MERCERIE

Aig. n° 3,5 double pointes ou 1 aig. circulaire n° 3,5

POINT EMPLOYÉ

Jersey rayé: *1 rg col. NOIR, 1 rg col. ECUME*, répéter toujours ces 2 rgs

ÉCHANTILLON (voir page 2)

10 cm de jersey rayé, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey rayé se tric. au réglage n° 12

Réalisable à la Quick Phil au réglage n° 12 à titre indicatif.

RÉALISATION

DOS

Monter **a)** 120 m. - **b)** 126 m. - **c)** 134 m. - **d)** 142 m. - **e)** 154 m., col. NOIR, aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé (voir pt employé) en rab. de ch. côté: ts les 18 rgs: 4 x 1 m. et ts les 16 rgs: 2 x 1 m.

Il reste **a)** 108 m. - **b)** 114 m. - **c)** 122 m. - **d)** 130 m. - **e)** 142 m.

A 40 cm (120 rgs) de haut. tot., former les soufflets en augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

On a: **a)** 128 m. - **b)** 134 m. - **c)** 142 m. - **d)** 150 m. - **e)** 162 m. Cont. droit.

A **a)** 62 cm (186 rgs) - **b)** 63 cm (190 rgs) - **c)** 64 cm (192 rgs) - **d)** 65 cm (196 rgs) - **e)** 66 cm (198 rgs) de haut. tot., former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 7 x 4 m. et 3 x 5 m.

b) 4 x 4 m. et 6 x 5 m.

c) 10 x 5 m.

d) 7 x 5 m. et 3 x 6 m.

e) 1 x 5 m. et 9 x 6 m.

Entretemps, à **a)** 66 cm (198 rgs) - **b)** 67 cm (202 rgs) - **c)** 68 cm (204 rgs) - **d)** 69 cm (208 rgs) - **e)** 70 cm (210 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 16 m. - **d) e)** 18 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 1 x 5 m.

Terminer le second côté de l'encol.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **a)** 67 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m., col. NOIR, aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé (voir pt employé) en rab. à gauche: ts les 18 rgs: 4 x 1 m. et ts les 16 rgs: 2 x 1 m.

En même temps, rab. à droite:

a) ts les 22 rgs: 6 x 1 m. et ts les 24 rgs: 2 x 1 m.

b) ts les 22 rgs: 4 x 1 m. et ts les 24 rgs: 4 x 1 m.

c) ts les 22 rgs: 3 x 1 m. et ts les 24 rgs: 5 x 1 m.

d) 22 rgs plushaut: 1 x 1 m. et ts les 24 rgs: 7 x 1 m.

e) ts les 24 rgs: 8 x 1 m.

A 40 cm (120 rgs) de haut. tot., former le soufflet en augm. à gauche: 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

A **a)** 62 cm (186 rgs) - **b)** 63 cm (190 rgs) - **c)** 64 cm (192 rgs) - **d)** 65 cm (196 rgs) - **e)** 66 cm (198 rgs) de haut. tot., former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:

a) 7 x 4 m. et 3 x 5 m.

b) 4 x 4 m. et 6 x 5 m.

c) 10 x 5 m.

d) 7 x 5 m. et 3 x 6 m.

e) 1 x 5 m. et 9 x 6 m.

A **a)** 68 cm (204 rgs) - **b)** 69 cm (208 rgs) - **c)** 70 cm (210 rgs) - **d)** 71 cm (214 rgs) - **e)** 72 cm (216 rgs) de haut. tot., il reste: **a) b) c)** 20 m. - **d) e)** 21 m.

Cont. droit pendant **a) b) c)** 10 cm (30 rgs) - **d) e)** 10,5 cm (32 rgs) puis rab. les m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

Monter **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 94 m. - **e)** 98 m., col. NOIR, aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé (voir pt employé) pendant 15 cm (44 rgs) puis rab. les m.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules.

Coudre le haut des manches aux emman.

Former un revers de 3 cm puis le fixer à pts cachés.

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.

Assembler les 2 parties du col et le coudre autour de l'encol. dos.

